TECHNIC
HORN

Belüftungstechnik

HORN Radial-Belüftungsgebläse

Durch einen ergonomisch geformten Handgriff und stabilem Fahrwerk ist das Gebläse leicht zu bewegen und mit Spannband einfach am Belüftungsstutzen anzuschließen. Das Gebläse ist komplett mit Stecker und Schalter ausgerüstet und kann sofort zum Belüften eingesetzt werden. Optimaler Wirkungsgrad bei reduziertem Lärmpegel durch speziell geformte Lufteinströmdüsen und Schutzgitter. Alle Gebläse werden mit passendem Belüftungsschlauch und Spanngurten ausgeliefert.

Typ	Leistung kW	cbm/h bei 100 mm WS	cbm/h bei 150 mm WS	cbm/h bei 200 mm WS	cbm/h bei 250 mm WS	cbm/h bei 300 mm WS	Lüften bis max. Höhe m	Abgang Ø in mm
BLN 30	3,0	5.200	3.900	1.500			6,0	300
BLN 40	4,0	6.400	5.400	4.100			7,0	300
BLN 55	5,5	9.000	7.500	6.000			8,0	300
BLN 75	7,5	11.000	9.000	7.500	6.000		9,0	300
BLN 110	11,0	13.000	11.500	10.000	9.000	7.500	10,0	300





Bilder von Links nach Rechts:
- Unterflurbelüftung mit Entnahmetopf
- Wellenkanalbelüftung
- Unterflurbelüftung mit Einblasrohr

HORN GmbH & Co. KG

Mackstraße 72
88348 Bad Saulgau

Tel. +49 7581 480990 | Fax. +49 7581 4809929
info@horn-technic.de | www.horn-technic.de

Fließbodenanlage

Belüftungstrocknung

Getreidefeuchtigkeitsmessgeräte: Farmpro und Superpro

Die beiden Messgeräte machen die sichersten Wassergehalts-Messungen bei Getreide und Samen, die auf dem Markt machbar sind. In einem einzigen Arbeitsgang werden die Körner geschrotet und komprimiert. Das gibt einen zuverlässigen Messwert - weitaus zuverlässiger als bei Ganzkorn-Messungen.

Geräteausstattung	Farmpro	Superpro
Digital-Angaben - Genauigkeit von einer Dezimale	X	X
Mahlwerk und Presse kombiniert	X	X
Eingebauter Messbecher	X	X
Automatische Temperatur-Kompensierung	X	X
Mahlwerk aus gehärtetem, galvanisiertem Stahl	X	X
Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff	X	X
Automatische Mittelwert-Berechnung	X	X
Individuelles Kalibrieren der einzelnen Kornsorten	X	X
Geliefert in stoßfester Tragebox	X	X
Display beleuchtet		X
weitere Sorten nachrüstbar		X
2 Jahre Garantie	X	X

Farmpro

Superpro

Technische Daten Farmpro & Superpro

Abmessungen: 24 x 12 x 9 cm / 21 x 7,5 x 7,5 cm. Gewicht: 1,8 kg / 1,6 kg. Gehäuse: Polysterol. Mahlraum und Messkopf: verchromt. Messbereich: 5% bis 50 % abhängig von der jeweiligen Getreidesorte. Messgenauigkeit: ± 0,5 %. Zubehör: Stoßfester Koffer; 1 Batterie 9 Volt; 1 Reinigungspinsel. Garantie: 2 Jahre.

HORN GmbH & Co. KG

Mackstraße 72
88348 Bad Saulgau

Tel. +49 7581 480990 | Fax. +49 7581 4809929
info@horn-technic.de | www.horn-technic.de