



### Becherelevatoren

Feuerverzinkte Stahlausführung mit runden (außen), eckigen (innen) Schächten und Flanschverbindungen für die schonende senkrechte Förderung von Getreide.

Leistung von 5 t/h bis 120 t/h.

Förderhöhen von 5,00 m bis 30,00 m.

#### Serienmäßig ausgestattet mit:

Getriebemotor, Kupplung, Rücklaufsperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheiben, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Entleerungsschieber, Becher, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Einlaufnase für ablaufende Seite und Auslauf.

Elevatorkopf und -Fuß werden komplett geliefert.



### Kettenelevatoren

Feuerverzinkte Stahlausführung mit eckigen Schächten für die effektive senkrechte Förderung von Getreide.

Leistung von 20 t/h bis 40 t/h.

Förderhöhen von 3,35 m bis 15,35 m.

#### Serienmäßig ausgestattet mit:

Getriebemotor, Inspektionsschacht, Neigungsverstellung 0-25° in Auswurf-richtung, Auslauf, Führungskasten für Elevatorfuß, Zubringerflügel, rechts und links und zwei Einlaufstützen mit FB Ø 150 mm.

Elevatorkopf und -Fuß werden vormontiert geliefert.



## Trogschnecke

Stahlausführung für die waagrechte Förderung, Fördertröge feuerverzinkt.  
Leistung von 20 t/h bis 60 t/h.  
Förderlängen von 2,00 m bis 30,00 m.

### Serienmäßig ausgestattet mit:

Getriebemotor, End- und Zwischenlager, Verbindungsflansche und verzinkten Abdeckblechen.



## Trogkettenförderer

Feuerverzinkte Stahlausführung für die waagrechte Förderung mit verstärkter Rollenkette mit Stahlmitnehmern, Reinigungsabstreifern, und Ausräumern.  
Leistung von 20 t/h bis 120 t/h.  
Förderlängen von 5,00 m bis 40,00 m.

### Serienmäßig ausgestattet mit:

Getriebemotor, Spindel-Spannvorrichtung, Rückführrollen, Reinigungsschieber und Ein- und Auslauf.

## Getreidekanone

Grundgerät mit Keilriemenantrieb und 1,00 m breitem Einlauftrichter, Stützfahwerk unten, Auslaufkopf mit Spannringkante, mit Stecker und Schalter betriebsfertig vormontiert. Lieferbar von 2,50 m bis 12,50 m in den Größen Ø 102 mm, Ø 152 mm, Ø 205 mm und Ø 220 mm. Auf Wunsch mit stabilem Gleitschiene-fahwerk. Leistung von 6 t/h bis zu 70 t/h.

## Rohrschnecke

befördert alle Getreidearten und rieselfähigen Güter, schonende Materialannahme, Baukastensystem - jederzeit erweiterbar verzinkte, stabile wartungsfreie Ausführung, Anpassung an bauliche Verhältnisse, kann problemlos mit 1,00 m, 2,00 m oder 3,00 m Verlängerungen auf die gewünschte Länge, auch nachträglich, ergänzt werden. Lieferbar in den Größen Ø 102 mm bis Ø 300 mm. Leistung von 6 t/h bis 70 t/h.



## HORN GmbH & Co. KG

Mackstraße 72 Tel. +49 7581 480990 | Fax. +49 7581 4809929  
88348 Bad Saulgau info@horn-technic.de | www.horn-technic.de

